



U  
N  
I  
C  
O  
R  
T

“El arma indispensable en la construcción”

ALTA FRECUENCIA AGUJAS VIBRADORAS



U  
N  
I  
C  
O  
R  
T



## ALTA FRECUENCIA AGUJAS VIBRADORAS



Estas agujas han sido diseñadas, atendiendo la demanda del mercado, son **exclusivas UNICORT**, fabricadas con los materiales más **resistentes** para el trabajo de vibración.

Su especial composición, las hace especialmente resistentes al rozamiento y además **ignífugas**, no afectándoles las variaciones de temperatura, evitando así deformaciones.

La caja interruptor, fabricada en aluminio **robusta, ligera y estanca**, impidiendo la entrada de elementos líquidos que reduzcan su **duración**. Las diferentes medidas de nuestras agujas, cubren la demanda de mercado, ofreciendo **la mejor compactación del hormigón**.

Su motor interno trabaja a 12000 rpm de frecuencia máxima.



These pokers have been designed in line with market demand, they are **exclusive to UNICORT** and are manufactured using the most **resistant** materials for vibrating work.

Their special composition makes them particularly resistant to friction. They are also **fireproof** and are not affected by variations in temperatures, thus avoiding deformities.

The switch box, made of **strong, light and waterproof** aluminium, prevents liquids from getting inside that would reduce its strength. The different sizes of our pokers cover market demand, offering the **greatest concrete compacting**.

Their internal motor operates at a maximum frequency of 12000 rpm.



Estas agulhas foram projectadas, atendendo à procura de mercado, são **exclusivas UNICORT**, fabricadas com os materiais mais **resistentes** para o trabalho de vibração.

A sua especial composição, torna-as especialmente resistentes à fricção e além disso são **ignífugas**, não lhes afectando as variações de temperatura, evitando desta forma deformações.

A caixa interruptor, fabricada em alumínio **robusta, ligeira e estanque**, impedindo a entrada de elementos líquidos que reduzem a sua **duração**. As diferentes medidas das nossas agulhas, cobrem a procura de mercado, oferecendo a **melhor compactação do betão**.

O seu motor interno trabalha a 12000 rpm de frequência máxima.

DATOS TÉCNICOS						
MODELO	UNI 40	UNI 50	UNI 60	UNI 70	UNI 50K	UNI 60K
DIAMETRO mm.	42	50	60	70	50	60
LONGITUD mm.	405	422	450	467	335	410
PESO COMPLETO	11	13	15	19	11	15
VIBRACIONES rpm	12000	12000	12000	12000	12000	12000
F. CENTRÍFUGA	220	360	605	750	270	450
AMPERIOS	8	10,5	16	19	8	14
RTO. m <sup>3</sup> HORMIGON	20	30	35	40	25	33
V. SALIDA	42-200	42-200	42-200	42-200	42-200	42-200
CABLE ELÉCTRICO m.	10	10	10	10	10	10
TUBO GOMA m.	4	4	4	4	4	4