



| |
|----------------------------------|
| Capacidad del tambor: 240 litros |
| Capacidad de mezcla: 140 litros |
| Longitud total: 1018 mm |
| Anchura total: 919 mm |
| Altura de llenado: 1287 mm. |
| Altura de vaciado: 650 mm |
| Diámetro del tambor: 850 mm |
| Altura del tambor: 400 mm |
| Peso: 159 kg |
| Motor: 230 V - 1,5 kW 50Hz |
| Velocidad de giro: 40 rpm |

Mezcladora C4-PE

Mezcladoras planetarias de alta calidad.

- Ideal para la mezcla de granulado de caucho sbr, epdm, y resinas de poliuretano para la fabricación de suelos de caucho continuo in situ.
 - Cuba fabricada de plástico altamente resistente y antiadherente que facilita la limpieza de la misma.
 - Manejo sencillo. Un solo interruptor de marcha/paro.
 - Carga de material por la parte superior.
 - Descarga muy rápida del material mediante la abertura situada en el fondo del tambor de mezcla y accionada manualmente.
 - Accionamiento del mecanismo agitador mediante un motor-reductor de engranajes rectos paralelos con dentado helicoidal de transmisión directa (no eje sin fin, no correas, no cadenas) construido con aceros de alta calidad con rodamientos de primeras marcas en baño de aceite libre de mantenimiento.
 - Motores especiales de gran potencia lo que permite altas revoluciones y gran rapidez de mezcla.
 - Rejilla de carga abatible manualmente con interruptor de seguridad.
 - Excelente calidad de mezcla.
 - Mezcla muy rápida y homogénea.
 - Mecanismo agitador compuesto por dos palas de mezcla regulables fácilmente según el tamaño de grano a mezclar y un agitador satélite de inercia de cuatro brazos.
- Asas extensibles. Muy manejable. Con 4 ruedas para facilitar carga y transporte en furgoneta.-
Cumplen con la normativa vigente y disponen de la correspondiente declaración de conformidad CE.