



MOTORES

Elevación	4,0 CV trifásico
Rotación	0,75 CV trifásico
Carro	0,75 CV trifásico
Hidráulico	1,0 CV monofásico

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Limitador de carga máxima
Limitador de momento de inercia
Limitador de carro
Limitador de gancho
Limitador de giro
Limitador de 2ª velocidad de elevación
Limitador de 3ª velocidad de elevación
Limitador de 2ª velocidad de carro
Dispositivo automático de anticaida del carro con pluma plegada

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Tensión monofásica / trifásica	230/400 V
Potencia necesaria	4500 w
Peso total	3.500 Kg
Distancia entre apoyos de nivelación	5,2 m
Radio de giro de la base.	2,25 m
Contrapesos – Incluidos en la estructura de la grúa	
Todos los contrapesos están constantemente incluidos en la grúa, incluso en el transporte	
No es necesario añadir más contrapesos para el montaje y el trabajo.	
Armario eléctrico con maniobra por autómatas programables	
Ajuste de los limitadores mediante pantalla táctil	
3 Variadores de frecuencia. Rotación, Elevación y Carro	
3 velocidades de elevación (7 – 12 – 20 mpm)	
2 velocidades de giro (0,3 – 0,8 rpm)	
2 velocidades de carro (8 – 20 mpm)	
Montaje hidráulico de pluma y columna	

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PLUMA HORIZONTAL

PLUMA 30°

Altura pluma / gancho	14,7 / 14 m	21 / 20,3
Alcance máximo	14,2 m	12,3 m
Carga máxima en punta	350 Kg	425 Kg
Alcance con máxima carga	3,7 m	8 m
Carga máxima	1.500 Kg	650 Kg

DIAGRAMA DE CARGAS (Kg)

Pluma	D (m)	3.7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Horizontal	Q.	1500	1150	875	750	650	590	525	485	420	395	350
Pluma 30°	MAX	650	650	650	650	650	600	535	490	425	-	-



EURO CRANE, S.A.
Polígono industrial "La Noria"
Carretera Castellón Km. 221
50.730 El Burgo de Ebro
(Zaragoza)
ESPAÑA

Tel: 0034 976 104 209
Fax: 0034 976 104 249
E-mail: info@eurocrane.es
www.eurocrane.es

DISTRIBUIDOR